

IT点呼ご使用例

IT点呼実施営業所

運行管理者



測定記録統合管理ソフト
(AC-INT)

①：ビデオ通信ソフトを使用して運行管理者がドライバーの酒気帯の有無、疾病、疲労等の状況を確認する。

②：ドライバーはアルコール検知器（AC-011ST II）を使用し、アルコール測定を行います。
測定記録は運行管理者側のPCに転送されます。

③：測定結果はIT点呼実施営業所と被IT点呼営業所側の双方に記録（保存）されます。

* IT点呼実施営業所および被IT点呼実施営業所間はインターネットまたは社内ネットワークがつながっている必要があります。

被IT点呼実施営業所 ドライバー



(AC-011ST II)

IT点呼実施イメージ

【IT点呼実施営業所】 営業所：A

運行管理者

AC-INT

AC-INT

【被IT点呼実施営業所】 営業所：B

AC-011ST II

IT点呼実施営業所と被IT点呼実施営業所間で
ビデオ通話ソフト（Skype・Googleハングアウト等）
を利用して点呼と同時に
アルコール測定記録の送受信を行います。

【被IT点呼実施営業所】 営業所：C

AC-011ST II

【被IT点呼実施営業所】 営業所B：車庫

AC-011ST II

IT点呼に必要な機器およびソフトウェア

IT点呼実施営業所



| ID | 氏名 | 入止番 | 測定時刻 | 測定値 | 方式 | 測定確認 | 表示範囲 | フォト |
|------|------|-----|---------------------|-------|----|------|------|-----|
| 0000 | 伊藤太郎 | | 2014/11/01 16:54:12 | 0.175 | | | | |
| 0000 | 伊藤太郎 | | 2014/11/01 16:54:12 | 0.175 | | | | |
| 0000 | 伊藤太郎 | | 2014/11/01 16:54:13 | 0.175 | | | | |

パソコン

Webカメラ：1個

ビデオ通話ソフト

(Skype・googleハングアウト等)

測定記録統合管理ソフト：AC-INT

IT被点呼実施営業所



ビデオ通話ソフト

(Skype・googleハングアウト等)

アルコール検知器：AC-011ST II

内訳：アルコール検知器本体

パソコン専用ソフト

パソコン接続ケーブル

パソコン

Webカメラ2個

* Webカメラは通信ソフト用と検知器計測結果用の2つが必要になります。