



ステッカーの貼り方

●《切り文字ステッカー》の表示のあるもの

剥離紙とアプリケーション付ステッカー本体をはがし貼り付けたい所に、そのままアプリケーションと共にステッカー本体を貼り、十分に圧着した後アプリケーションをゆっくりはがして下さい。ステッカー本体のみが残ります。



弊社商品の表に切文字タイプは「切り文字の案内シール」が貼られています。

ご確認の上、ご購入下さい。ご不明な場合はお問い合わせ下さい。

●その他のステッカー

剥離紙とステッカー本体をはがし、貼り付けたい所にステッカー本体を貼り付けて下さい。

【ご注意】

- 1】 ステッカーを貼り付ける面の汚れや油分、ワックス分をよく取り除き、ステッカーの中央から外へ空気を押し出しながら貼り付けて下さい。又、接着後定着に約 1 日かかりますので、この間、洗車等の負担のかかることはお避け下さい。
- 2】 凸凹面、ザラザラ面には装着できない場合があります。
- 3】 ステッカーの貼る位置に関しては十分注意して下さい。ライト・ランプ・方向指示器・視界の妨げとなる場所等、安全運転の妨げとなる場所には絶対に貼らないようにして下さい。又、人体に直接貼付すると皮膚がかぶれたりする場合がありますので、そのような用途には使用しないで下さい。
- 4】 ステッカーをはがす際は、接着面を十分温めてからゆっくりはがすか、もしくは市販のステッカーはがし剤にてはがして下さい。再塗装・塗装面がいたんでいる場合、剥がす時に塗装が剥がれる場合があります。
- 5】 車種によっては、日焼けによる取り付け跡が残る場合があります。
- 6】 ご使用後のステッカーの剥離紙は、シリコーン処理が施されています。シリコーン面は一般的に滑りやすいため、転倒などには十分ご注意下さい。